

LVT põrandakatete hooldusjuhend

ONEFLOR RIGID 30, RIGID 55 / Solideclick 30, Solideclick 55

PÄRAST PAIGALDUST

- 1) Ära lohista seadmeid ega teisi raskeid esemeid mööda põrandapinda. Raskete seadmete teiseldamiseks kasuta kummist ratastega kaubakärusid ja kaitse põrand vineeriga.
- 2) Kasuta mööbliesemete jalgade all vildist kaitseid.
- 3) Soovitatav on kasutada pehmete ratastega kontoritoole, mis ei kahjusta põrandapinda. Vajadusel kasuta põranda kaitsmiseks piisava suurusega põrandakaitsematte.
- 4) RIGID-seeria põrandakatteid võib paigaldada põrandaküttega aluspõrandatele. Põrandaküte peab olema välja lülitatud 48 tundi enne ja pärast paigaldustööde lõppu. Maksimaalne lubatud temperatuur põrandakatte pinnal võib olla + 27°C.
Kui põrandakate on paigaldatud ning jõudnud ümbritseva keskkonnaga aklimatiseeruda vähemalt 24 tundi, võib põrandakütte temperatuuri tõsta maksimaalselt +5°C ööpäevas kuni kasutustemperatuur on saavutatud.

Puhastamine ja hooldus

Põrandakatte hooldamiseks sobilik temperatuurivahemik on +13°C+30°C.

Ennetav hooldamine

- Kui teisaldad raskeid esemeid, siis kaitse alati põrandat kriimustuste ja rebenemiste vastu.
- Kasuta piisava suurusega põrandakaitseid laudade, toolide ning raskete mööbliesemete all, et vältida põrandakatte kahjustumist.
- Kasuta kõikide sissepääsude juures porimatte, et vältida vee, mustuse, liiva ja pori sattumist põrandale.
- Päeva kõige päikesepaistelisematel tundidel on soovitatav akende ees kasutada kardinaid. Pideva otsene päikesevalgus võib põhjustada põrandakattes värvimuutusi ning suured temperatuurierinevused võivad kahjustada põrandat.

Igapäevane hooldus

- Igapäevane hooldus on ühiskondlikes ruumides vajalik, kuna aitab eemaldada abrasiivset mustust.
- Üldpuhastust teostatakse kas kuivalt või niiskelt pühkides või tolmuimejaga.
- Tugevasti määrdunud pindade korral kasuta polüuretaani sisaldavat puhastusainet.
- Kergelt määrdunud pindade puhastamiseks kasuta kuiva moppi või tolmuimejat. Määrdunud pindade puhastamiseks kasuta niiskeid puhastusmeetodeid. Veendu, et põrandapind jääb pärast niiske puhastusmeetodi kasutamist kuivaks. Märg põrandapind hakkab koheselt mustust koguma ning kuivades jätab põranda pinnale hallika kihi.
- Kõik ained, mis tekitavad plekke või võivad mõnel muul viisil põrandakatet kahjustada, tuleb eemaldada koheselt.