

TOOTE INFOLEHT 20277

Põrandate puhastamine BJELIN MAGIC CLEANER ECOLINE CONCENTRATE

- » intensiivpuhastusvahend – enne renoveerimist
- » plekilistele, kulunud puit- ja korkpindadele
- » puhastab laua- ja mööblipindu ning muid pindu näiteks PVC-d, linoleumi, keraamikat, plaate, looduskivi
- » lahustivaba

Toote omadused:

Ecoline Magic Cleaner – ideaalne lahendus kulunud pindadele: kõikide vahatatud, õlitatud või lakitud pindade intensiivpuhastuseks. Eemaldab nikotiini-, rasva- ja mustusekihte nt vannitoas ja köögis. Ei sisalda valgendit. Sobib kasutamiseks puhastusmasinatega.

Kasutusala:

Kõikide vahatatud, õlitatud või lakitud pindade intensiivpuhastuseks. Samuti kõikidele teistele pindadele, nagu PVC, linoleum, keraamika, plaadid, looduskivi ... Nikotiini-, rasva- ja mustusekihtide lihtne eemaldamine vannitoas ja köögis.

Kasutuspiirangud:

Ärge kasutage töötlemata puit- või korkpindadel, kuna see takistab viimistluskihi pealekandmist. Leeliselistele ainetele tundlikel pindadel (nt tamm, kastan) võivad kõrge tanniinisalduse tõttu tekkida värvimuutused, mis on põhjustatud ebaõigest kasutamisest (testige varjatud alal). Ettevalmistus: Lahjendage Ecoline Magic Cleaner Concentrate'i veega vahekorras 1:10 (näiteks 0,5 liitrit kontsentraati 5 liitri veega).

Töötlemine:

Kandke ühtlaselt põrandale vuugipuhasti, klaasipuhasti, lapiga (või sobiva puhastusmasinaga). Ärge valage Ecoline Maintenance-Set otse pinnale – ärge jätke pinnale loike.

Laske toimida 5–20 minutit. Töödelge selle aja jooksul kuivanud laike uuesti. Eemaldage lahustunud mustus niiske vuugipuhasti, klaasipuhasti või lapiga.

Pühkige 2–3 korda puhta veega. Seejärel pühkige kuivaks. Vajadusel võib seda protseduuri korrata. Ecoline Magic Cleaner Spray'd võib pihustada otse pinnale.

Katvus liitri kohta: 1 liiter Ecoline Magic Cleaner Concentrate'i on piisav umbes 700 m² jaoks. Töötluste arv: 1 kord, tugevalt määrdunud pinna korral 2 korda.

Kuivamisaeg: Sõltuvalt ilmastikutingimustest kuivab nagu tavaline niiske pind. (Uuele pinnale kandke valikuliselt peale alles pärast täielikku kuivamist.)

Lihtne hooldus: Pärast täielikku kuivamist hooldage pinda Ecoline Wax Care'iga (vt hooldusjuhiseid). Lihvige kahjustatud vahatatud/õlitatud puit- või korkpindu pärast täielikku kuivamist rohelise või musta lihvketta/ristlihvkettaga ja renoveerige osaliselt või täielikult Ecoline Hardwax-Oil'iga. Palun tutvuge vastava tehnilise andmelehega.

Tööriistade puhastamine: Peske rohke veega ja laske kuivada.

Säilitamine: Suletud anumas piiramatult. Vedel toode ei ole külmakindel.

Füüsikalised omadused:

Tihedus: 0,995–1,025 g/cm³
Lõhn: nõrk, kuivanult lõhnatu
Süttimine: mittesüttiv

Ohutusjuhised - esmaabi: Hoida lastele kättesaamatus kohas. Mitte valada toidu, jookide ega muudesse toiduainete jaoks kasutatavatesse anumatesse.

Lahjendamata kontsentraat: põhjustab tõsist silmade ärritust. Pärast käitlemist pesta käed hoolikalt. Kanda kaitsekindaid ja silma-/näokaitset. SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada ettevaatlikult veega mitu minutit. Eemaldada kontaktläätsed, kui need on olemas. Jätkata loputamist. Kui silmade ärritus püsib: Pöörduda arsti poole.

Meie kasutusnõuanded on antud meie parimate teadmiste kohaselt ja põhinevad katsetel, kuid kehtivad ainult mittesiduva soovitusena ega vabasta teid kohustusest testida meie tarnitud tooteid nende sobivuse osas ettenähtud otstarbeks.

Kuna toodete kasutamine ja töötlemine on väljaspool meie kontrolli, lasub vastutus ainuüksi kasutajal. Uue tehnilise andmelehe avaldamisega kaotab eelmine kehtivuse.

